


► Raccords électrosoudables

9050 Coude à 90°



* AUTORISE D'EMPLOI GAZ DE FRANCE

Polyéthylène noir PE 100

Borne de connexion 4,0 mm

Tension d'alimentation 39,5 volts

Conformes aux normes pour l'eau : WIS N 4-32-06, UNI 7612, NF EN 12201-3 et conformes aux normes pour le gaz : NF T 54-066, NF T 54-068, NF T 54-079, pour la gamme autorisée GDF, BSI 7336 British Gas BS / PL2 Section 4, UNI 8849/8850, NF EN 1555-3

Plasson : ACS PE

Plasson : Fiche de mise en oeuvre Manchon

Ref catalogue	d	L	L1	D	Poids (gr)	PN à 20°C
49054020	20	66	35	36	64	16
49054025	25	66	35	36	52	16
49054032	32	79	39	44	90	16
49054040	40	93	44	56	145	16
49054050	50	109	49	68	221	16
49054063	63	132	58	82	333	16
49054075	75	158	70	97	530	16
49054090	90	210	78	112	875	16
49054110	110	243	81	143	1519	16
49054125	125	272	85	163	2360	16
49054140	140	315	92	183	2974	16
49054160	160	320	86	199	3910	16
49054180	180	413	105	244	7760	16
49054200	200	448	112	261	7150	16
49054225	225	497	120	294	9900	16
49054250	250	548	128	326	13500	16

© Copyright Plasson France 2007