NODE

Application: **Résidentiel/Municipale**
Nombre de stations: **1, 2, 4, 6**
Type: **Fonctionnement sur piles, fixe**

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation sur piles
- Nombre de stations : 1, 2, 4, 6
- Type : fixe
- Boîtier : extérieur
- Programmes indépendants : 3
- Heures de départ par programme : 4
- Temps de fonctionnement max. des stations : 6 heures
- Accepte les piles de 9 V simples ou doubles, pour une autonomie étendue
- Contrôle de l'électrovanne principale (disponible sur les modèles à 2, 4 et 6 stations)
- Le kit panneau solaire SPNODE évite l'utilisation de piles et permet un fonctionnement sans entretien
- Arrêt programmable
- Cycle manuel
- Longueur de câble du solénoïde : 30 m max. (18 AWG)
- Période de garantie : 2 ans
- ▸ Easy Retrieve™
- ▸ Global réglage saisonnier
- ▸ Compatibilité avec les sondes
- ▸ Indicateur d'autonomie des piles
- ▸ Corps étanche

NODE-100
8,9 cm dia. x
6,4 cm H

NODE-200
NODE-400
NODE-600

NODE-100-Valve
NODE-100-Valve-B
(filetage BS P)

Option Panneau Solaire
8,3 cm H x 7,6 cm l x
1,6 cm P

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Fait fonctionner les solénoïdes à impulsion uniquement (n° réf. 458200)
- Pompe/vanne maitresse
- Entrées de sonde : 1
- Température de fonctionnement : -18 à 66 °C

SOURCE D'ALIMENTATION

- Pile 9 V (1 ou 2) Ou Panneau Solaire

HOMOLOGATIONS

- IP68, CE

▸ = *Descriptions détaillées des caractéristiques aux pages 93 et 94*

LONGUEUR DE CÂBLE MAXIMALE

Taille de câble	Longueur max. (m)
18 AWG	30

NODE

Modèles	Description
NODE-100	Programmateur à une station (avec solénoïde à impulsion)
NODE-200	Programmateur à 2stations (solénoïde à impulsion à commander séparément)
NODE-400	Programmateur à 4stations (solénoïde à impulsion à commander séparément)
NODE-600	Programmateur à 6stations (solénoïde à impulsion à commander séparément)
NODE-100-VALVE	Programmateur à une station avec électrovanne PGV-101G et solénoïde à impulsion (filetage NPT)
NODE-100-VALVE-B	Programmateur à une station avec électrovanne PGV-101G-B et solénoïde à impulsion (filetage BSP)

OPTIONS

Options*	Description
458200	Solénoïde à impulsion
SPNODE	Kit panneau solaire pour Node

Remarque :
* À spécifier séparément